Cyber Plus / Cyber Plus Bulkweighing



Indicateur multifonction avec sortie ordinateur, imprimante et répétiteur. Totalisateur discontinu automatique





Mesures support non compris





Caractéristiques

- ✓ Écran graphique LCD 240x64 points
- ✓ Boîtier étanche (IP65) finition en acier inoxydable (poli mat).
- ✓ Port série : 1 x RS-232 / C et 1 x RS-232 / C ou RS422, pour la connexion avec un ordinateur, une imprimante, une étiqueteuse ou un répétiteur.
- ✓ Port Ethernet (connecteur étanche).
- ✓ Fixation sur comptoir et murale.
- Clavier avec 6 touches de fonction, 15 touches de fonction directes et 10 touches d'édition numériques.
- ✓ Prend en charge jusqu'à 100 000 divisions d'affichage (usage interne).
- Possibilité multi-échelon, multi-étendues (3000 pour chaque étendue partielle) avec un maximum de 2 étendue ou échelons.
- ✓ RAM non volatile pour la sauvegarde des données.
- ✓ Consommation maximale 30 W.
- ✓ Auto-vérification et auto-correction, affichant le type d'erreur ou d'anomalie lorsque qu'elle se produit.
- ✓ Poids net: 3,2 kg. / Emballé: 4,49 kg.
- ✓ Dimensions de l'emballage: 36 x 30 x 21 cm.

Ontions

- ✓ Option 2ème plateforme. (1 connecteur indépendant).
- ✓ Carte relais (consignes). Maximum 3 valeurs.
- ✓ Sortie analogique. (0-5 V / 0-10 V / 4-20 mA).
- ✓ 1 Câble Ethernet externe (connecteur RJ45 femelle).
- ✓ 1 Port USB.

