

**EXA**



**DXN-60**

## GENERALITES

Indicateur avec fonctions Poids-tare, compte-pièces et contrôleur en +/-.

Clavier 6 touches.

Afficheur numérique à 6 digits type LED de 14mm.

Sorties sur prises type delta SUB-D.

Réglage par le clavier.

Homologué en 3000 divisions (TC5188).

Programmable jusqu'à 10000 divisions (UI).

Mémorisation de 4 tares.

Module de fixation en ABS pour montage sur panneau ou sur colonne.



Alimentation 220/240 V: 50/ 60 Hz.  
Autres alimentations, nous consulter.



Liaison série RS-232 pour connexion ordinateur ou imprimante.



Connexion aux plates-formes de EPEL INDUSTRIAL S.A.

## MODELES:

### DX-60

Boîtier ABS.



Connexion batterie externe.  
(Uniquement sur version **DX-60**).

### DXN-60

Boîtier inox.



4 Relais pour sorties externes en mode contrôle +/-.  
(Uniquement sur version **DXN-60/R**)



Module de fixation  
Installation sur colonne



Module de fixation  
Installation sur panneau

Conforme aux  
spécifications suivantes:

Recomen intern. R76 of OIML

Norme Européenne EN45501

Norme Européenne EN60529

Norme CEI 801-2

Norme CEI 801-3

Norme CEI 801-4

Directive CE 89/336/CE

Directive CE 73/23/CE

Approbation CE TC 5188



## DISTRIBUE PAR:



Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.



e-mail: [info@exa-france.com](mailto:info@exa-france.com)  
[www.exa-france.com](http://www.exa-france.com)  
33172 Gradignan