Indicateur DZN-66



Indicateur multi-fonctions DZN-66 dans un boîtier en acier inoxydable





Caractéristiques

- ✓ Boîtier en acier inoxydable avec indice de protection IP-65.
- ✓ Montage mural ou sur colonne en ABS.
- ✓ 8 touches de fonctions à membrane, plus touche ON/OFF.
- ✓ Ecran LCD 1" à 6 chiffres et graphique à barres.
- Rétro-éclairage réglable de différentes couleurs (capable passer automatiquement au vert, jaune et rouge, comme un feu de circulation).
- ✓ Sorties de câble par presse-étoupes étanches.
- ✓ Accès métrologique par ouverture du boîtier.
- ✓ Colonne et/ou support mural.
- ✓ Horloge temps réel.
- ✓ Résolution interne : 16 000 000 points.
- ✓ Résolution de réglage maximale (UI) : 30 000 divisions.
- ✓ Homologué jusqu'à 6000 divisions (2 échelles de 3000 divisions).
- ✓ Sensibilité maximale : 0,4 µV / division.
- ✓ Connexion jusqu'à 4 capteurs de 350 Ω (8 de 700 Ω).
- ✓ Batterie interne Li-ion 2000mAh, jusqu'à 36h d'autonomie
- ✓ Port RS232 pour PC et imprimante (divers formats de tickets).
- ✓ Entretien : limité au nettoyage si nécessaire.
- ✓ Certifié conformément à la directive européenne 2014/31/UE, pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, avec le n° 0200-NAWI-09567, délivré par FORCE Certification du Danemark.

135mm

- ✓ Poids net: 1,470 kg. / Emballé: 1,860 kg
- ✓ Dimensions de l'emballage: 22,5 x 13,5 x 8 cm.







