

**INDICATEUR POIDS PRIX**

**GENERALITES**

- Utilisation facile.
- Réglage du poids et correction de la gravité (accès protégé par scellement).
- Capacité sélectionnable de 3kg ~ 9.999 kg
- Résolution sélectionnable: 3000 divisions approuvé (jusqu'à 15.000 divisions en HML).
- Résolutions interne: 200.000 points
- Tare limitée à 50% de la pleine échelle.
- Homologué selon la norme européenne EN-45501 pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique n° TC8442, publié par le NMI (Nederlands Meetinstituut) de Hollande.
- Afficheur LCD de 17,5mm.
- Zéro suiveur.
- Touche zéro, touche tare.
- Touche activation/désactivation du rétro- éclairage.
- Touche Impression envoi des données par canal série.
- Alimentation: 220 v/50-60 hz.
- Batterie rechargeable 6V 4 Ah.
- Vente : prix par kg et le prix de 100g
- Possibilité d'ajuster l'angle d'inclinaison de l'afficheur.
- Affichage d'état de charge de la batterie.
- Touches Prix directs (M1-M3).
- Possible de mémoriser jusqu'à 99 prix unitaires.
- Changement de fonction
- Protocole \$ de communications.

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**



**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

- Afficheur les 3 lignes et 6 chiffres de 17,5mm avec rétro-éclairage.
- Fonction Tare et auto zéro.
- Touche zéro dans la limite de 4% de Max.
- Impédance minimum: 87 Ω.
- Mise à zéro automatique à l'allumage.
- Température de fonctionnement 0 ~ 40° C.
- Température de stockage: -10° C ~ +40° C.
- Humidité relative de travail: 10% - 80%
- Clavier 20 touches, 6 de fonctions.
- Communications RS-232 (protocole \$)
- Autonomie, 160 heures sans rétro-éclairage, 50 heures avec rétro-éclairage.

**OPTION FIXATION MURALE**

**OPTIONS/CAPACITES**

De 1 kg jusqu'à 9999 kg selon la plateforme.

**AUTRES**

**Dimensions :** 300mm x 140mm x 143mm  
(Longueur x Largeur x hauteur)



**APPLICATIONS GENERALES**

Matériel pour travailler en industrie.