

**REPETITEUR DE POIDS POUR INDICATEUR : DEXAL, BC, BI, CYBER, ORION
ENERGY, ORION PLUS, CYBER PLUS****GENERALITES**

- Répétiteur de poids pour les indicateurs: DEXAL, BC, BI, CYBER, ORION ENERGY, ORION PLUS et CYBER PLUS.
- Détecte automatiquement le manque de communication avec l'indicateur, affiche le message « non comm ».

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions répétiteur: 400 x 150x 40/55 mm
- Poids Net: 1,44 kg

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

- Alimentation 220V AC avec prise de terre.
- Liaison indicateur via RS-232C.
- Il est fourni avec un câble de 8m et un connecteur.
- La longueur de câble ne doit pas excéder 25m.
- Protection: IP-66
- Matrice à LEDS rouge de haute luminosité de 40x8 pixels.
- Hauteur de 60 mm pour l'affichage
- Finition en polycarbonate.
- Montage murale.
- Consommation de 5 W.
- Température de travail: -10 °C / +40 °C

MODELE

- RP-66 ref: 0011984010

OBSERVATIONS

Pour pouvoir utiliser ce répétiteur RP-66, il suffit que l'indicateur dispose d'une sortie RS232 disponible, avec le protocole chaque conversion.

Préciser à la commande le type d'indicateur connecté afin de fournir la prise correspondant.

COLISAGE

- Dimensions emballage: 490 x 230 x 120 mm
- Poids Brut: 1,87 kg