

BAMME JUPITER

Balance Tickets/Etiquettes Interconnectable



Caractéristiques:

Balance Compacte

Afficheur: LCD rétro éclairé 3 lignes alphanumériques. Clavier mécanique 98 touches haute résistance





6x2 touches de fonctions directes configurables Par défaut impression et effacement total journalier, total par articles et vendeurs, programmation et changement de prix articles

Imprimante thermique haute résolution Vitesse d'impression jusqu'à 140 mm/s Largeur ticket ou étiquettes Max : 58 mm Longueur étiquette Max : 99 mm

Processeur ARM 32 bits, Mémoire 4 Mo Ports RS-232 et Ethernet RJ-45.

10000 articles, Jusqu'à 1025 caractères par article. Dates limites de consommation et d'utilisation optimale : DLC et DLUO.

Codes barres EAN 13, EAN 128, code 128.

Jusqu'à 255 fiches de traçabilité

Publicités défilantes ou spots

Totaux des Ventes Articles, vendeurs, rayon, famille, balance. Jusqu'à 4 niveaux de totaux préemballés (ex. Barquette,

Carton, Palette, Camion)

Utilisations:

Étiquetage de produits préemballés.

Vente directe au public (nécessite l'option afficheur arrière)

Passage d'un mode à l'autre en moins de 5 s.

Fonctions:

Gestion des données de traçabilité : Dates, n° de lot, filières de transformation, compositions...

Gestion du pesage étiquetage des préemballés

Gestion des ventes et encaissement

Communications:

Réseaux de balances avec ou sans PC, Réseaux de points de Vente ou laboratoires distants

Personnalisation:

Formats d'étiquettes et ticket personnalisables en présentation Impression jusqu'à 2 images bmp et jusqu'à 10 x 5 formats d'étiquettes

Périphériques connectables :

Lecteur optique pour mémorisation et / ou lecture codes barres. Imprimante à étiquettes externe.

Tiroir caisse.

Ordinateur.

Logiciel PC:

HYDRA+ pour la gestion de données et du réseau GEDIT pour la création de formats d'impression et insertion des logos



Portées : **6kg** / 2g, **15kg** / 5g, **30kg** / 10g **6-15kg** / 2-5g, **15-30**kg / 5-10g

12kg / 2g, 30 kg / 5g

Dimensions:

Hauteur-Largeur-Profondeur:195x395x480 mm



