

Pont bascule

BP-HG

Pont-Bascule métallo-béton à assembler (métal) et à couler (béton) sur site



Caractéristiques

- ✓ Structure en acier avec dalle en béton en 3 modules totalement indépendants qui permet son transport.
- ✓ Poutres longitudinales IPE-240.
- ✓ Prend en charge tous les types de véhicules.
- ✓ Nettoyage et montage faciles.
- ✓ Système de capteurs auto-pivotants.
- ✓ Transport et manipulation faciles (aucune grue nécessaire)
- ✓ Huit points d'appui avec capteurs de pesage à centrage automatique.
- ✓ Montage et accès aux capteurs de pesage, boîte de jonction, butées et autres éléments de montage depuis les côtés de la bascule.
- ✓ Largeur utile de 3,3 m. Hauteur de tablier 34 cm.
- ✓ Approuvé pour 3000 divisions.
- ✓ Régime d'utilisation ÉLEVÉ.
- ✓ Peinture anticorrosion de haut niveau.
- ✓ Travaux de génie civil robustes et économiques (aucun coffrage requis).
- ✓ Convient pour le transport dans un conteneur de 20 pieds.
- ✓ Capteurs de charge CPC, avec protection contre la foudre.
- ✓ Possibilité de montage encastré.



Hors sol



Encastré

