

BALANCE MONO-CAPTEUR

GENERALITES



Plateau et structure : acier inox AISI 304  
Boîtier de l'indicateur ABS injecté  
Écran LC rétroéclairé (luminosité réglable), hauteur des chiffres : 16 mm  
Protection IP42  
Indicateur extractible (extension jq 30 mm). Avantages : Plus grande surface de pesage sans couverture de l'indicateur, meilleur accès aux connexions enfichables. Commande flexible 5 touches avec accès rapide individuel grâce à une touche de fonction librement configurable par l'utilisateur  
Transfert de données rapide via interface RS 232 intégrée et fonction impression.  
Raccordement afficheur grand-format via interface RS 232, découplé  
En option avec raccordement d'un voyant tricolore pour le contrôle qualité via contrôle bon / mauvais  
Fonctions : Peser, tarer, compter, contrôler, contrôle des pièces, mesure neutre, pesage en pourcentage, pesage plus / moins ajout, procès-verbal BPL  
Mémoire PLU  
Affichage du Tarif HT : En option : logiciel de pesage pour la détermination du Tarif HT et transmission homologuée à un système informatique  
Logiciel PLU inclus pour gestion du poids par pièce et tare inclus (Configuration système requise : Windows 7/8/10, câble de données correspondant)  
Horloge temps réel avec date.  
Balance homologuée à deux ou trois plages (classe de précision III) et balance à plage unique à haute résolution non homologuée.  
Fonctionnement sur secteur 100 – 240 V / 50 – 60 Hz  
Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm à l'aide de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle (pour homologuée)  
**Température de fonctionnement : -10 ° C à 40 ° C**  
**Poids de référence minimum recommandé pour le comptage des pièces : 3 divisions**

Poids Net. 9,65 kg

Dimensions emballage. 51x49x21cm Poids brut. 10,74kg

DIMENSIONS mm	HAUTEUR	CAPACITES kg	CAPTEUR	PLATEAU	STRUCTURE	REFERENCE
300x400	75	30 / 60	SEB42-100-C3	Inox	Inox	0012106000